

MARMOFIX NATURA

Technisches Datenblatt

Beschreibung des Produktes

MARMOFIX Tiefgrund TG-130: Klare wasserbasierte Acrylgrundierung in Premiumqualität für den Innen- und Aussenbereich

- Hervorragende Grundierung für alle Farben auf Wasserbasis
- Einfache Anwendung, gute Penetration und hohe Ausbreitungsrate
- Hohe Bindekapazität und Haltbarkeit
- Starke Haftung und schnelles Trocknen
- Gleichmässige Oberfläche für abschliessenden Anstrich

Empfohlene Verwendung

MARMOFIX Tiefgrund TG-130 eignet sich für neue Untergründe wie Putz, Beton, Ziegel oder mit Spachtel ausgerichtete Wände. Es wird für alkalische Oberflächen empfohlen. Es stabilisiert und isoliert die meisten porösen Oberflächen, die bereits mit Kalkfarben oder minderwertigen Farben beschichtet sind, und sorgt für eine bessere Haftung und Egalisierung der Dispersionsfarbe.

TIEFGRUND TG-130 PRIMER



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Technical characteristics

Harz	Acrylcopolymer
Dichte	1,02±0,02 gr/ml
Produktionsviskosität	Ford Cup 4 28±3sec 23 °C
Lagerviskosität	Ford Cup 4 28±3sec 23 °C
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit, Porosität und Beschaffenheit der Oberfläche beträgt der durchschnittliche Verbrauch: 0.1–0.15l/m2
Durchtrocknen Überarbeitungszeit	45±10 Minuten 1±½ Stunde (Die Trocknungs- und Überarbeitungszeit kann sich bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchtigkeit verlängern.)
VOC (Flüchtige organische Verbindungen)	Grenzwert für diese Produktkategorie A/g 30g/l (2010). Das Produkt enthält max. 29 g/l.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitungshinweise

➤ Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von allen fehlerhaften und schlecht haftenden Stoffen, Staub, Schmutz, Ölen und Salzen sein. Alte Beschichtungen, die sich leicht ablösen lassen, sollten entfernt werden. Oberflächen mit Schimmel und Algen sollten vor dem Auftragen des Primers gereinigt bzw. desinfiziert werden.

➤ Vorbereitung und Anwendung

Auftragsmethode: Pinsel, Rolle, Airless-Spray

Verdünnungsmittel: Wasser

Verdünnung: Bis zu 100%

MARMOFIX Tiefgrund TG-130 wird in einer Schicht aufgetragen, wobei so viel verdünntes Produkt verbleibt, dass es die Oberfläche bindet und in die Tiefe eindringt. Vermeiden Sie es, einen Hochglanzfilm zu erstellen.

Die Applikation darf nicht bei Temperaturen unter + 5 ° C und über + 30 ° C durchgeführt werden. Während und nach allen Anwendungen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Werkzeug direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Handhabung und Lagerung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit mit **MARMOFIX Tiefgrund TG-130** sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Verwenden Sie beim Aufsprühen des Produkts Schutzhandschuhe, eine Maske und eine Schutzbrille. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abwaschen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

Produktreste müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Es darf nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen. Trockene oder ausgehärtete Rückstände können als Baustellen- oder Hausmüll entsorgt werden.

MARMOFIX Tiefgrund TG-130 muss bei Temperaturen zwischen +5 ° C und +25 ° C und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden. In ungeöffneten Originalgebinden ist **MARMOFIX Tiefgrund TG-130** unter den oben genannten Bedingungen 24 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

10l Kanister

